

Opis przedmiotu zamówienia

Prace konserwacyjno – remontowe nabrzeży, pomostu i dalb na terenie portów w Lubiniu i Dziwnowie oraz przystani rybackiej w Międzyzdrojach.

LUBIN

Basen rybacki

1. Odnowienie powłoki malarskiej barierkach ochronnych dwupoziomowych przy nabrzeżu południowym w basenie:
 - barierka z rury \varnothing 5 cm, długość 4,25 mb, wysokość 1,10 m,
 - barierka \varnothing 5 cm, długość 2,5 mb, wysokość 1,10 m,
 - barierka \varnothing 4 cm, długość 30 mb, wysokość 1,10 m, dodatkowo wyprostowanie wygiętej barierki,
2. Kątowniki ochronne przy schodach:
 - 5 szt, 5x5 cm, dł. 80 + 30 = 110 cm x 5 = 5,5 m
 - 10 szt, 8x8 cm, dł 1 m x 10 = 10 m
 - kątownik wzdłuż pomostu 25 m, 10x10 cm,

Nabrzeże południowe ze slipem.

1. Balustrada dwupoziomowa w górnej części Nabrzeża południowego ze slipem o łącznej długości 132 mb z rury ocynkowanej o średnicy 0,05 m (łączna długość rury do pomalowania 354 m) wraz z pomalowaniem trzyszczeblowych drabinek wyjściowych z poziomu oczepu na poziom gruntu - długość drabinek 1 m, ilość - 4 sztuki.
2. Polery cumownicze żeliwne pojedyncze (małe) – 10 szt,
3. Czyszczenie i malowanie drabinek wyjściowych – 3 sztuki (drabinki ~ 2 m)

MIĘDZYDROJE

1. Czyszczenie i dwukrotne malowanie dalby jednopalowej, w Morskiej Przystani Rybackiej w Międzyzdrojach, kolorem żółtym farbą odporną na środowisko morskie, powierzchnia do malowania - 5 m² (dalba z rury \varnothing 800 mm - 5m² w górnej części pachół cumowniczy typu ZL 5 - 1 szt , 0,5 m²).
2. W górnej części dalby należy zamocować na całym jej obwodzie taśmę odbłaskową typu REFLEXITE (ECE104) lub inną o podobnych właściwościach, koloru żółtego i szerokości 10 cm.

DZIWNÓW

Pomost odpraw granicznych.

1. Dalby cumownicze – 2 sztuki, 3 palowe stężone w dwóch miejscach z podestem górnym, powierzchnia do malowania 5 m² x 2 = 10 m².
2. Wymiana drabinek na pomoście wraz z uchwytami na zgodne z przepisami – 2 szt, ~ 2 m.
3. Zamontowanie belek ochronnych po obu stronach drabinek 15x20 cm, h -1,5 m.
4. Odstająca blacha ochronna przy schodach - prostowanie, spawanie i malowanie powierzchnia ~1,5 m².
5. Kątownik ochronny 73 mb, 6 x 6 cm.
6. Polery cumownicze małe podwójne 8 szt.

7. Barierka ochronna na pomoście (kolor czarny) z kątownika 5x5 cm
- 5m, 3 słupki pionowe,
 - 10m x 4 odcinki = 40 m, po 5 słupków pionowych każdy odcinek
 - 6 m, 3 słupki pionowe,
 - 13 m, 6 słupków pionowych,
 - 10 m, 6 słupków pionowych,
- Razem barierka – 74 mb
- kątownik ochronny przy barierkach – 74 mb, 6 x 6cm,

Farby odporne na środowisko morskie (chlorokauczukowe lub o podobnych właściwościach). Kolor żółty – 1023 RaI. Konstrukcja drabinki oraz kolorystyka malowania barierki ochronnej, drabinek, kątownika ochronnego i pacholów cumowniczych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, (Dz. U. 98.101.645, z póź. zm.).