

Opis przedmiotu umowy:

Kontener 6000 mm x 2400 mm o nw. parametrach:

PARAMETRY

Szerokość / Długość: 6000 mm / 2400 mm.

Wysokość 2480 / 2430 (wysokość min. wewnątrz 2200 mm, wysokość max. Zewnętrzna z uchwytem i stopami ok. 2750 mm).

RAMA

Konstrukcja stalowa wykonana z kątownika i ceownika łączona metodą spawania oczyszczona i zabezpieczona antykorozyjnie, farbą nawierzchniową strukturalną.

PODŁOGA

Konstrukcja podłogi wykonana z profili zamkniętych od dołu zabezpieczona blachą trapezową ocynkowaną następnie ocieplona wełną mineralną. Wykończenie stanowi płyta podłogowa OSB gr. 22 mm, podłoga szwedzka o podwyższonej ścieralności i listwy przyścienne.

ŚCIANY I DACH

Dach jednospadowy, posyty płytą warstwową z rdzeniem styropianowym gr. 75 mm.

Ściany posyite płytą warstwową z rdzeniem styropianowym gr. 75 mm.

Od wewnątrz płyta w kolorze RAL 9002 i od zewnątrz kolor RAL 9002.

STOLARKA OKNO – DRZWI

W kontenerze zamontowane drzwi wejściowe, stalowe pełne firmy „HORMANN” – 1 szt. wraz z 3 szt. kluczy oraz okno uchylno - rozwierne 1180 mm x 1000 mm – 1 szt., okno uchylne 600 mm x 400 mm – 1 szt.

INNE WYPOSAŻENIE

W kontenerze wydzielone pomieszczenie sanitarne o wymiarach 2300 mm x 1202 mm wyposażone w umywalkę wc kompakt, bojler elektryczny 50l – 1 szt., prysznic – 1 szt., grzejnik elektryczny 500W – 1 szt. (w pomieszczeniu sanitarnym).

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Włącznik światła – 2 szt., gniazdko zewnętrzne podłączeniowe – 1 szt., gniazdko wewnętrzne 2x230V – 6 szt. (podwójne - rozmieszczenie wg. propozycji Zamawiającego), skrzynka z bezpiecznikiem - 1 szt. (zabezpieczenie różnicowo - prądowe 25A), świetlówka pojedyncza w oprawie - 2 szt (w części biurowej), plafon – 1 szt., (w części sanitarnej), grzejnik elektryczny 1500W - 1 szt. (w części biurowej)

MIEJSCE DOSTAWY:

Obchód Ochrony Wybrzeża Pustkowo ul. Nadmorska, w dni od poniedziałku do piątku w godzinach w uzgodnionych z Zamawiającym. Rozładunek po stronie Zamawiającego.