

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

DYREKTOR
Urzędu Morskiego w Szczecinie

Adres: Plac Batorego 4, 70 – 207 Szczecin

Telefon : +48 (091) 4403423; faks: +48 (091) 4403441

NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017

Strona internetowa UMS – www.ums.gov.pl – na której

opublikowane zostanie ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania.

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

**O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH
NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:**

**REMONT STAŁYCH ZNAKÓW NAWIGACYJNYCH – Stawa światła sektorowego „BABINA”, stawa
górną nabieżnika „KRĘPA”, stawa dolna nabieżnika „KRĘPA”.**

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem i opisem:

numer sprawy: PO – II – 370/ZZP-3/5/09

nazwa zadania: *REMONT STAŁYCH ZNAKÓW NAWIGACYJNYCH – Stawa światła sektorowego „BABINA”, stawa górną nabieżnika „KRĘPA”, stawa dolna nabieżnika „KRĘPA”.*

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na
wyżej podane oznaczenie.

S Z C Z E C I N 2 0 0 9

SPIS TREŚCI :

Rozdział I	Forma oferty;
Rozdział II	Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Rozdział III	Oferty wspólne;
Rozdział IV	Jawność postępowania;
Rozdział V	Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie;
Rozdział VI	Wykonawcy zagraniczni;
Rozdział VII	Termin wykonania zamówienia i gwarancja.
Rozdział VIII	Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym, wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Rozdział IX	Sposób obliczenia ceny oferty;
Rozdział X	Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XI	Wybór oferty najkorzystniejszej;
Rozdział XII	Zawarcie umowy;
Rozdział XIII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Rozdział XIV	Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - formularz oferty;
- Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy;
- Załącznik nr 3 - wykaz części udzielonych Podwykonawcom;
- Załącznik nr 4 - wykaz prac podobnych;
- Załącznik nr 5 - przedmiar robót;
- Załącznik nr 6 - wzór umowy;

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655), zwana dalej ustawą.

ROZDZIAŁ I Forma oferty

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z **Rozdziałem V** specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
2. Wykonawcy sporządzają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
7. Jeżeli, któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego paraflowane.
9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
12. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia prac Podwykonawcom.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Urząd Morski w Szczecinie

Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110

Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin

z dopiskiem

Nie otwierać przed dniem **15.05.2009r., godz. 11:00**

Przetarg na: Remont stałych znaków nawigacyjnych.

Numer sprawy: P – II – 370/ZZP – 3/5/09

Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy.

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.

- 1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w **Rozdziale I** pkt 14 z dopiskiem „wycofanie”.
 - 2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć.
2. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w **Rozdziale I** pkt 15 przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
3. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
4. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
 - 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
 - 2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 - a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie

- odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
- b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego Rozdziału.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
- 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 - 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 - 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
4. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”.
5. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

ROZDZIAŁ V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie.

1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- 1) **Oświadczenie Wykonawcy**, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru, stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 2) **Aktualny odpis z właściwego rejestru** albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 3) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 3), posiadają wymagane uprawnienia tj kserokopia uprawnień i kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 - 4) **Wykaz Podwykonawców – Załącznik nr 3**, Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy wykonanie Podwykonawcom.
 - 5) **Wykaz wykonanych, robót budowlanych** w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego **Załącznik nr 4** do niniejszej SIWZ oraz dokumenty – np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał **minimum trzy prace** podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za prace podobne Zamawiający uzna prace wykonywane przy konstrukcjach stalowych, mostowych lub obiektach oznakowania nawigacyjnego **o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł każda.**
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
 - 6) **aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia** potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000.00 zł. Polisa lub inny dokument powinien obowiązywać przez cały okres trwania realizacji zamówienia.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w **pkt 1** lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagania określone przez

Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

3. Niespełnienie warunków, o których mowa w **pkt 1** bądź nie dołączenie do oferty dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
4. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
 - 1) ofertę cenową (**Formularz oferty**) zgodnie z **Rozdziałem I pkt 3** SIWZ – **Załącznik Nr 1**;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
 - 2) pełnomocnictwo o którym mowa w **Rozdziale III pkt 1** SIWZ ;
Tylko w przypadku składania oferty wspólnej
 - 3) kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z przedmiarem robót będącym **Załącznikiem Nr 5** do SIWZ ;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
 - 4) **inne**: po podpisaniu umowy a przed rozpoczęciem prac Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5. Oferty, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 4 zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy.

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i gwarancja

Termin wykonania zamówienia – **nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia do 31 sierpnia 2009 roku.**

Gwarancja – na konstrukcje stalowe - **minimum 24 miesiące**,
- na powłokę malarską - **minimum 36 miesięcy**,

- inne prace - **minimum 24 miesiące,**
licząc od podpisania ostatecznego protokołu odbioru.

ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:00.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują **pisemnie**, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą **faksu**, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
 - a. wniosek o wydanie SIWZ,
 - b. pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,
 - c. modyfikacje treści SIWZ.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
7. **Adres do korespondencji** jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres z dopiskiem Zespół ds. Zamówień Publicznych - pokój nr 110.
8. Zamawiający zamierza zorganizować oględziny obiektów przeznaczonych do remontu. Termin zbiórki potencjalnych Wykonawców zainteresowanych niniejszym zamówieniem publicznym – **8.05.2009r., godz. 10:00**, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do **Pana Ireneusza Nerlo, nr telefonu 091 421 52 72 wew. 143**.
9. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Hanna Szner, tel. 091 4403 423, w godz. 7:30 – 15:00, fax 091 4403 441 (czynny całą dobę),
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.
13. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.
16. Wymagania dotyczące **należytego wykonania umowy**.
 - 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i art. 150 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości **5%** ceny całkowitej umowy.
 - 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 - 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 - 4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
 - 5) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach podanych powyżej.
 - 6) Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca określi w Formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ), kwotę wynagrodzenia za czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale XIV jako cenę netto + 0 % podatku VAT.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
3. Podane ceny jednostkowe muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Do wartości netto Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości i w ten sposób wyliczy wartość brutto, z zastrzeżeniem pkt 6. Jeżeli Wykonawca nie jest

podatnikiem VAT w świetle obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, wówczas nie nalicza podatku VAT.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
8. Wartość oferty brutto będzie stanowiła maksymalną wartość umowy.
9. Wartości brutto określone przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy.

ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Plac Batorego 4 – Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. **nr 110**, w terminie do **15.05 2009 r., do godz. 10:30**.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. **15.05.2009r., o godz. 11:00** w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, **sala 116**.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora Urzędu Nr wniosku PO – II – 370/ZZP – 3/5/09 z dnia 19.02.2009r.
7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji – zawartych w ofercie.
9. Informacje, o których mowa w pkt 8 Zamawiający przekaze niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest **najniższa cena brutto**.
2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych.
3. Komisja Przetargowa oceni oferty według **kryterium – najniższa cena brutto poprzez porównanie cen**.
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie Zamawiający dokona oceny, czy oferty Wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który niełoży wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - jest niezgodna z ustawą,
 - jej treść nie odpowiada zapisom SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy P.z.p.
 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
 - zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,
 - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
12. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.
13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom,
 - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
14. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie.
15. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy

1. **Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy.**
- 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygraniu postępowania i uzgodnić termin podpisania umowy.
 - 2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym **Załącznik nr 6** do niniejszej SIWZ.
 - 3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
2. **Termin i miejsce zawarcia umowy.**
- 1) Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż w 8 dniu od daty otrzymania zawiadomienia o wygraniu postępowania.
 - 2) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- 1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej – protest.
- 2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany

na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest w formie pisemnej w terminach określonych w ustawie.

3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.
5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, związane przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
6. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest będzie dotyczył treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu.
7. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:
 - w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 6,
 - do upływu terminów, o których mowa w pkt 2.
8. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącym protest.
9. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 6 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
10. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 6 nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.
11. Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
 - treści ogłoszenia,
 - postanowień SIWZ,
 - wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
12. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest będzie dotyczył treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści również na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie.

13. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.
14. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.
15. Kopię odwołania Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.
16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
17. Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.
18. Odwołujący się może cofnąć odwołanie.
19. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.
20. O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony. Strona jest obowiązana załączyć do wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby.
21. Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania w drodze egzekucji, nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności.

ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont stałych znaków nawigacyjnych.
Symbol kategorii CPV: 45213340 - 8

Część I :

1. Stawa światła sektorowego „BABINA” – dojazd do obiektu drogą wodną.



I. Opis konstrukcji.

Obiekt zlokalizowany jest na 55,215 km w odległości 346 m na wschód od osi toru wodnego Szczecin – Świnoujście na zachodnim brzegu wyspy Mewiej.

Czerwono – biała czterościenna, ażurowa konstrukcja stalowa o wysokości 12,50 m z cylindryczną laterną, galeryjką i stożkowym dachem, ustawiona na betonowym cokole o wymiarach 5.00 x 5.00 m.

Od strony zachodniej zlokalizowany jest stalowy pomost cumowniczo – dojściowy, oddalony od znaku ok.30 m. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną wyłącznie dla potrzeb oznakowania nawigacyjnego i instalację odgromową. Komunikację między kondygnacjami zapewniają schody stalowe z poręczami, wejście do laterny z galeryjki drzwiami typu okrętowego.

Fundament betonowy o wymiarach 5,0 x 5,0 x 1,25 m posiada liczne ubytki, spękania szczególnie na powierzchniach bocznych. Wszystkie elementy konstrukcji stawy oraz schody ich poręcze, bariery, blachy podestów posiadają liczne głębokie gniazda korozji aż do zniszczenia całkowitego włącznie. Powłoka malarska we wnętrzu laterny wykazuje liczne złuszczenia i pęknięcia. Pęknięta jedna szyba laterny.

Kolorystyka znaku odbarwiona, farba złuszczona, popękana.

Znak malowany farbami chlorokauczukowymi.

Zakres zamówienia.

Demontaż zniszczonych elementów konstrukcji stawy, biegów schodowych. spoczników, podestów, zachowując kolejność i stosując się do ustaleń w projekcie budowlano – wykonawczym.

Wykonanie i montaż nowych elementów w miejsce wcześniej zdemontowanych.

Blachy podestu galeryjki zastąpić kratą podestowa typu Mostostal.

Czyszczenie strumieniowo – ściernie wszystkich stalowych elementów konstrukcji stawy.

Metalizacja natryskowa zewnętrznej powierzchni elementów stalowych konstrukcji stawy.

Malowanie stawy, stosując farby i metody gwarantujące dziesięcioletni okres trwałości powłoki malarskiej i kolorystyki, typ farby właściwy dla powłok galwanicznych.

Przewidziane kolory dla kondygnacji I i II – biały RAL-9003,

III i IV z laterną – czerwony RAL 3020,

dach laterny czarny RAL 9005.

Wnętrze laterny po oczyszczeniu z rdzy i złuszczonej farby zabezpieczyć farbą antykorozyjną , natomiast całość pomalować matową farbą czarną, wstawić pękniętą szybę w laternie.

Blok fundamentowy.

Rozkucie betonu w miejscach wymagających naprawy.

Naprawa przygotowanych miejsc stosując nowoczesne materiały cementowo – polimerowe, siatki wzmacniające, środki uszczelniające powierzchniowo beton.

Uwagi.

Przy planowaniu robót należy wziąć pod uwagę usytuowanie obiektu na wodzie, a więc w rejonie gdzie występuje znaczna wilgotność, dlatego należy dołożyć wszelkich starań,

aby prace rozpocząć na początku sezonu w okresie najwyższych temperatur i zakończyć latem. Z uwagi na niewystarczające zabezpieczenie zasilania 230 V należy przewidzieć alternatywne źródło prądu elektrycznego.

Część II:

1. Stawa górna nabieżnika „KRĘPA”
2. Stawa dolna nabieżnika „KRĘPA”

1. Stawa górna nabieżnika „KRĘPA” – dojazd do znaku drogą wodną



Obiekt zlokalizowany 220 m na wschód od osi toru wodnego na 44,686 km toru wodnego Świnoujście – Szczecin, na akwenie Rostoki Odrzańskiej.

Czterościenna ażurowa konstrukcja stalowa wys. 26.00 m posadowiona na bloku fundamentowym z cylindryczną latarnią, dwiema galeryjkami i stożkowym dachem. Pomalowana w górnej części na kolor pomarańczowy a w dolnej biały. Podstawa kratownicy wieży o wymiarach 5.25m x 5.25 m z podwójnego kątownika

120 x120 x 12 mm przełożonego płaskownikiem, zakotwiona w każdym narożniku podstawy konstrukcji.

W środku konstrukcji kratowej umieszczony jest cylindryczny szyb komunikacyjny z drzwiami typu okrętowego. Szyb zaopatrzony jest w okna, nie posiada oświetlenia elektrycznego. W szybie komunikacyjnym zamontowane są pionowe drabiny, łączące poziome podesty pośrednie usytuowane na przemian.

Obiekt wyposażony jest tylko w instalację odgromowa oraz niskiego napięcia (12 V)) wyłącznie na potrzeby oznakowania nawigacyjnego.

Konstrukcja kratowa, szyb komunikacyjny, laterna mają zniszczoną powłokę malarską, która jest odbarwiona, zabrudzona, złuszczone z licznymi ogniskami korozji wgłębnej.

Kilka prętów konstrukcji stawy wymaga wymiany lub naprawy.

Dolna część bloku fundamentowego to sztuczna wyspa zbudowana z kilkunastu pali wbitych w dno i opasanych grodzią o kształcie ośmiokąta z elementów typu Larssen.

Część górna posadowiona wewnątrz grodzi mająca postać cylindra o średnicy 9,14 m.

Cokół fundamentowy wykonany jest z betonu i oblicowany murem z cegły klinkierowej, górna krawędź obudowana jest ciosami granitowymi.

Zakres zamówienia.

Demontaż zniszczonych elementów konstrukcji stawy, elementów przeznaczonych do likwidacji spoczników, podestów - zachowując kolejność stosownie do ustaleń w projekcie budowlano – wykonawczym.

Wykonanie i montaż nowych elementów w miejsce wcześniej zdemontowanych, blachy podestów galeryjek zastąpić kratką podestową typu Mostostal.

Czyszczenie strumieniowo – ściernie wszystkich zewnętrznych stalowych elementów konstrukcji kratowej i szybu komunikacyjnego stawy.

Metalizacja natryskowa zewnętrznej powierzchni konstrukcji kratowej i szybu komunikacyjnego stawy.

Malowanie stawy, stosując farby i metody gwarantujące dziesięcioletni okres trwałości powłoki malarskiej i kolorystyki, typ farby właściwy dla powłok galwanicznych.

Przewidziane kolory dla części dolnej biały RAL 9003,
część górna z laterną – pomarańczowy RAL 2008,
dach laterny czarny RAL 9005.

Wnętrze znaku- miejsca po złuszczonej farbie, rdzy zabezpieczyć farbą antykorozyjną, szyb komunikacyjny pomalować jednokrotnie w celu konserwacji farbą koloru jasno szarego, natomiast wnętrze laterny pomalować matową farbą koloru czarnego.

Blok fundamentowy.

Rozbiórka dwu podpór betonowych o wymiarach 52x30x250 znajdujących się na naziomie cokołu.

Rozbiórka nawierzchni z cegieł, obrzeża z ciosów granitowych i zniszczonej części oblicowania z cegieł na ścianach bocznych.

Odbudowa oblicowania z cegieł klinkierowych (cegły nowe) i krawędziowanie z ciosów granitowych.

Spoinowanie części muru poniżej strefy rozbiórki.

Odtworzenie powierzchni górnej cokołu z jednoczesnym wykonaniem liniowego odprowadzenia wody opadowej umiejscowionym w osi bloku fundamentowego, z wylotem po obu stronach.

Wykonanie balustrady z łańcuchów na obwodzie cokołu.

Pokrycie środkiem hydrofobizującym naziomu i oblicowania bocznego cokołu.

Uwagi.

Przy planowaniu robót należy wziąć pod uwagę usytuowanie obiektu, a więc w rejonie gdzie występuje znaczna wilgotność, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby prace rozpocząć na początku sezonu w okresie najwyższych temperatur i zakończyć je latem.

Z uwagi na niewystarczające zabezpieczenie w energię elektryczną (230 V) należy przewidzieć alternatywne źródło zasilania elektrycznego.

2. Stawa dolna nabieżnika „KREPA” - dojazd do znaku drogą wodną.



Stawa zlokalizowana jest 130 m na wschód od osi toru, na 45.338 km toru wodnego Świnoujście – Szczecin, na akwenu Roztoko Odrzańskiej.

Pomarańczowo – biała cylindryczna wieża stalowa o wysokości 13,50 m z cylindryczną laterną i dwiema galeryjkami i stożkowym dachem. Stawa posadowiona jest na cokole

betonowym o przekroju ośmiokąta wpisanego w koło o promieniu 4,75 m. w części podwodnej do wysokości 0,8 m nad poziom wody jest zabezpieczony na całym obwodzie ścianką szczelną typu Larssena. W górnej części na wysokość 2,50 m ponad ścianką szczelną fundament wyprowadzony jest przekrojem kołowym o średnicy 7,70 m. Powierzchnia boczna bloku fundamentowego po obwodzie wyłożona jest cegłą klinkierową a krawędzie ciosami granitowymi. Drzwi wejściowe do wieży i na galeryjki typu okrętowego. Obiekt wyposażony jest tylko w instalację elektryczną niskiego napięcia (12 V) wyłącznie dla potrzeb oznakowania nawigacyjnego i instalację odgromową.

Stawa wyposażona jest w pomost cumowniczy.

Zakres zamówienia.

Demontaż zbędnych elementów konstrukcji, blach podestowych na galeryjkach, drzwi wejściowych dolnych i górnych, zachowując kolejność, stosownie do ustaleń w projekcie budowlano – wykonawczym.

Wycięcie skorodowanych fragmentów poszycia.

Wykonanie i montaż nowych elementów w miejsce wcześniej zdemontowanych, blachy podestów galeryjek zastąpić kratką podestową typu Mostostal,

Czyszczenie strumieniowo – ściernie wszystkich zewnętrznych stalowych elementów konstrukcji szybu komunikacyjnego stawy.

Metalizacja natryskowa zewnętrznej powierzchni konstrukcji kratowej i szybu komunikacyjnego stawy.

Malowanie stawy, stosując farby i metody gwarantujące dziesięcioletni okres trwałości powłoki malarskiej i kolorystyki, typ farby właściwy dla powłok galwanicznych. Przewidziane kolory dla części dolnej biały RAL 9003,
część górna z laterną – pomarańczowy RAL 2008,
dach laterny czarny RAL 9005.

Wnętrze znaku- miejsca po złuszczonej farbie, rdzy zabezpieczyć farbą antykorozyjną, szyb komunikacyjny pomalować jednokrotnie w celu konserwacji farbą koloru jasno szarego, natomiast wnętrze laterny pomalować matową farbą koloru czarnego

Blok fundamentowy.

Rozbiórka czterech podpór betonowych o wymiarach 52x30x150 znajdujących się na naziomiu cokołu.

Rozbiórka nawierzchni z cegieł, obrzeża z ciosów granitowych i zniszczonej części oblicowania z cegieł na ścianach bocznych.

Odbudowa oblicowania z cegieł klinkierowych (cegły nowe) i krawędziowanie z ciosów granitowych.

Spoinowanie części muru poniżej strefy rozbiórki.

Odtworzenie powierzchni górnej cokołu z jednoczesnym wykonaniem liniowego odprowadzenia wody opadowej umiejscowionym w osi bloku fundamentowego, z wylotem na zewnątrz po obu stronach.

Wykonanie balustrady z łańcuchów na obwodzie cokołu.

Pokrycie środkiem hydrofobizującym naziomu i oblicowania bocznego cokołu.

Uwagi.

Przy planowaniu robót należy wziąć pod uwagę usytuowanie obiektu, a więc w rejonie gdzie występuje znaczna wilgotność, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby prace rozpocząć na początku sezonu w okresie najwyższych temperatur i zakończyć w sezonie letnim.

Z uwagi na niewystarczające zabezpieczenie w energię elektryczną (230 V) należy przewidzieć alternatywne źródło zasilania elektrycznego.

II. PROWADZENIE ROBÓT (dotyczy CZĘŚCI I, II i III zamówienia)

Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z ustaleniami umowy, sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za zgodność z wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Zamawiającego.

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami postronnymi, dbanie o ład i porządek w miejscu wykonywania prac oraz jego otoczeniu.

Przekazanie obiektów Wykonawcy robót.

Zamawiający protokolarnie przekaze Wykonawcy obiekt wraz z przyległym terenem na czas realizacji prac renowacyjnych, przy czym protokół przekazania zostanie sporządzony dla każdego znaku nawigacyjnego oddzielnie. W przypadku konieczności wykonania zaplecza, Wykonawca wykona zaplecze dla własnych potrzeb w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym na koszt Wykonawcy. Od chwili przejęcia Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu i jego wyposażenie do chwili ostatecznego, protokółarnego odbioru.

Ochrona środowiska.

W trakcie realizacji zleconych prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania wszystkich przepisów prawnych w zakresie BHP, ochrony środowiska, a szczególnie w zakresie ochrony wód i gleby przed zanieczyszczeniami, zapyleniem i hałasem.

ZATWIERDZA
Dyrektor Urzędu Morskiego

.....
(data i podpis)

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:
wartość nettozł (słownie:złotych)
powiększona o podatek VAT w kwocie * zł (słownie:złotych),
wartość bruttozł (słownie :złotych).
2. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie – nieprzekraczalnym do 31 sierpnia 2009 roku.
3. Udzielę gwarancji na: – konstrukcje stalowe - minimum 24 miesiące,
- powłokę malarską - minimum 36 miesięcy,
- inne prace - minimum 24 miesiące,
licząc od podpisania ostatecznego protokołu odbioru.
4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i na warunkach określonych w SIWZ.

7. Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.....
.....
.....

**Wypełniają jedynie Wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego.*

.....
(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na :

..... ,
Oświadczam, że:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

.....
(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

**WYKAZ CZĘŚCI PRAC POWIERZONYCH
PODWYKONAWCOM**

LP.	Części prac powierzonych do wykonania Podwykonawcom

..... dn.

.....

(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ PRAC PODOBNYCH

Lp.	Prace podobne – minimum trzy prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za prace podobne Zamawiający uzna prace wykonywane przy konstrukcjach stalowych, mostowych lub obiektach oznakowania nawigacyjnego o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł każda.	Zamawiający	Termin realizacji	Całkowita wartość
1				
2				
3				

*** do prac wyszczególnionych należy załączyć referencje potwierdzające ich należyte wykonanie**

....., **dn.**

.....

(data i podpis Wykonawcy)

Załączniki nr 5 do SIWZ

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW – NABIEŻNIKÓW „KRĘPA GÓRNA”

LP.	PODSTAW A	OPIS I WYLICZENIA	J.M	OBMIAR	RAZEM
1.	KNR 0-25 0109-01	Czyszczenie zewnętrznych konstrukcji pełnościennych przez piaskowanie do stopnia Sa 2. Stan wyjściowy powierzchni B	m ²	96,74	96,74
2.	KNR 0-25 0109-02	Czyszczenie zewnętrznych konstrukcji kratowych przez piaskowanie do stopnia Sa 2. Stan wyjściowy powierzchni B	m ²	220,00	220,00
3.	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczerkowanie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych wewnętrznych. $199,55 \times 40\% =$	m ²	79,82	79,82
4.	KNR 2-14 1224-01	Zdemontowanie dolnego kątownika 65x65x8mm poziomego pasa konstrukcji pomiędzy 1 – szym a 2– gim przedziałem konstrukcji przez ścięcie nitów i wybiecie trzpieni.	m	4,10	4,10
5.	KNR 2-14 0914-04	Montaż kątownika 65x65x8 mm śrubami ocynk. M16 w miejscu uprzednio zdemontowanych nitów.	kg	37,50	37,50
6.	Kalkulacja własna	Spawanie – montaż kątowników 100x100x10 L-50 cm, 16 szt. w celu wzmocnienia pasa dolnego konstrukcji.	kg	135,00	135,00
7.	KNR4-01 1304-04	Spawanie do konstrukcji kratowej kątowników jw..	m spoiny	39,68	39,68
8.	KNR 2-14 0515 -03	Wypełnienie betonem przestrzeni między spawanymi kątownikami jw.	m ³	0,20	0,20
9.	KNR 2-14 1224-02	Demontaż blachy podestu dolnego, górnego i na obu galeryjkach.	kg	168,00	168,00
10.	Kalkulacja własna	Montaż podestów z krat typu „MOSTOSTAL” na podeście dolnym i obu galeryjkach.	m ²	15,00	15,00
11.	KNR 2-02 1209-02	Balustrada balkonowa z pochwytym stalowym.	m	9,00	9,00
12.	KNR 2-02 1214-01	Schody stalowe jednostronnie poręczone bez spoczników L – 4,93	szt	1,00	1,00
13.	KNR 2-14 1225-02	Demontaż drzwi okrętowych górnych i dolnych do naprawy. $2 \times 85 = 170$	kg	170,00	170,00
14.	KNR 2-14 0904-08	Montaż drzwi okrętowych górnych i dolnych (180x60cm) i ich warsztatowa naprawa – wymiana blachy (3mm) pokrycia, uszczelki gumowych, naprawa zawiasów, czyszczenie, malowanie	kg	170,00	170,00
15.	KNR 2-14 1229-01	Wycięcie skorodowanych fragmentów poszycia ścian szybu komunikacyjnego. $2 \times 2 \times (0,25 + 0,25)$ $2 \times (1/8 \times 3,14 \times 1,5 + 0,35)$ $4,23 < 2 \times (3/8 \times 3,14 \times 1,5 + 0,35) >$	m m m	2,00 1,88 4,23	8,11
16.	KNR4-01 1304-04	Naspawanie nakładek z blachy w miejsce wyciętych fragmentów poszycia (blachagr.3mm)	M spoi	8,59	8,59

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Remont stałych znaków nawigacyjnych

17.	KNR 2-14 0803-01	Rura PE odprowadzająca wodę z rynny dachu laterny	m	5.50	5,50
18.	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem warstwy uszczelniającej. Laterna szyb komunikacyjny, (pełnościenne)	m ²	108.74	108.74
19.	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem warstwy gruntującej. Laterna, szyb komunikacyjny (pełnościenne)	m ³	108,74	108,74
20.	KNR 7-12 0211-01	Malowanie pędzlem warstwy podkładowej. Laterna, szyb komunikacyjny (pełnościenne)	m ²	108,74	108,74
21.	KNR 7-12 0214 - 01	Malowanie pędzlami warstwy nawierzchniowej. Laterna, szyb komunikacyjny (pełnościenne)	m ²	108,74	108,74
22.	KNR 7-12 0205-02	Malowanie pędzlami warstwy wiążącej. Konstrukcja kratowa	m ²	232,00	232,00
23.	KNR 7-12 0205 -02	Malowanie pędzlami warstwy gruntującej. Konstrukcja kratowa.	m ²	232,00	232,00
24.	KNR 7-12 0211 - 02	Malowanie pędzlem warstwy podkładowej. Konstrukcja kratowa.	m ²	232,00	232,00
25.	KNR 7-12 0214 - 01	Malowanie pędzlem warstwy nawierzchniowej. Konstrukcja kratowa.	m ²	232,00	232,00
26.	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych – wew.	m ²	199.55	199,55
27.	KNR 7-12 0201 - 01	Malowanie pędzlami, farbami przeciwrdzewnymi konstrukcji pełnościennych- wew. $199,55 \times 40\% = 79,82$	m ²	79,82	79,82
28.	KNR 7-12 0209 - 01	Malowanie pędzlami, farbami nawierzchniowymi konstrukcji pełnościennych – wew.	m ²	199,55	199,55
29.	KNR 4-04 0302-01	Rozbiórka betonowych i żelbetowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny.	m ³	0,78	0,78
30.	KNR 2-14 1228-03	Rozbiórka nawierzchni z cegieł 57,40	m ² m ²	57,40	57,40
31.	KNR 2-14 1223-01	Rozbiórka obrzeża granitowego. 28,70	m	28,70	28,70
32.	KNR 2-14 1210-01 analogia	Rozbiórka uszkodzonego oblicowania z cegły na ścianach bocznych cokołu. $28,7 \times 0,8 \times 0,25$	m ³	5,74	5,74
33.	KNR 4-01 0305-05	Uzupełnienie z cegieł ceramicznych, klinkierowych, licowanych $28,70 \times 0,80$	m ²	22,96	22,96
34.	KNR 2-14 0515-03	Przygotowanie zaprawy do murowania $17,2 \times 0,1$	m ³ m ³	1,72	1,72
35.	KNR 2-14 0515-02 analogia	Odtworzenie rozebranego granitowego obrzeża cokołu. $28,7 \times 0,15 \times 0,2$	m ²	0.82	0,82
36.	KNR 2-14 0117-13	Zamknięcie nieszczelnych spoin w oblicowaniu poniżej strefy rozbiórki. Licowanie ścian $8 \times 3,14 \times 9,14$	m	229,59	229,59
37.	KNR 2-14 0515-03	Wykonanie nowej nawierzchni betonowej na cokole Grubość 12 cm.	m ³	6,50	6,50
38.	KNR 2-14 0513 - 01	Zbrojenie Ø 6mm	t.	0,227	0,227
39.	Kalkulacja własna	Dylatacja nawierzchni z materiałów sika 81	m m	81,00	81,00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Remont stałych znaków nawigacyjnych

40.	Kalkulacja własna	Liniowe odwodnienie 20x20x100 cm 9,70	m	9,70	9,70
41.	Kalkulacja własna	Wykonanie balustrady z łańcuchów i słupków stalowych na obwodzie cokołu	m	28,70	28,70
42.	KNR 7-11 0101 – 01 analogia	Zabezpieczenie środkiem hydrofobizującym. Nawierzchnia betonowa - 57,40 Powierzchnia boczna 3,14*9,14*(1,95-0,2)	m ² m ² m ²	57,40 50,23	127,63
43.	KNR 0-25 0109-02 analogia	Oczyszczenie przez piaskowanie balustrad, pacholek i drabinki włazowe (2 szt) 8 + 4	m ²	12,00	12,00
44.	Kalkulacja własna	Wyprostowanie dolnego, poziomego elementu jednej z balustrad.	szt.	1,00	1,00
45.	KNR 2-14 1210--03	Rozbiórka nawierzchni betonowej tarasu grubości 15 cm. 13,60*0,15	m ²	2,04	2,04
46.	KNR 2-14 0515-03	Wykonanie nowej nawierzchni betonowej na tarasie grubości 15 cm. 13,6*0,15	m ³	2,04	2,04
47.		Metalizacja natryskowa stalowej konstrukcji kratowej 220	m ²	232,00	232,00
48.		Metalizacja natryskowa stalowej konstrukcji szybu komunikacyjnego.	m ²	108,74	108,74

Szczecin 2009-02-25 NI.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW – NABIEŻNIKÓW „KRĘPA DOLNA”

LP.	PODSTAW A	OPIS I WYLICZENIA	J.M	OBMIAR	RAZEM
1.	KNR 0-25 0109-01	Czyszczenie zewnętrznych konstrukcji pełnościennych przez piaskowanie do stopnia Sa 2. Stan wyjściowy powierzchni B Laterna – 33,4 Wieża – 62,60 Pomosty – 32,60	m ² m ² m ²	33,40 62,60 36,60	132,60
2.	KNR 0-25 0109-02	Czyszczenie zewnętrznych konstrukcji kratowych przez piaskowanie do stopnia Sa 2. Stan wyjściowy powierzchni B 3,5+4+4	m ²	15,50	15,50
3.	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych.	m ²	166,38	166,38
4.	KNR 7-03 O502-01	Demontaż wspornika do balustrady dolnego pomostu laterny.	t	0,02	0,02
5.	KNR 2-14 1224-02	Demontaż blachy podestu galeryjki.	kg	190,00	190,00
6.	Kalkulacja własna	Montaż podestów z krat typu „MOSTOSTAL” na galeryjkach.	m ²	17,60	17,60
7.	KNR 2-14 1225-02	Demontaż drzwi okrętowych górnych i dolnych do naprawy. 2x85=170	kg	170,00	170,00
8.	KNR 2-14 0904-08	Montaż drzwi okrętowych górnych i dolnych (180x60cm) i ich warsztatowa naprawa – wymiana blachy (3mm) pokrycia, uszczelek gumowych, naprawa zawiasów, czyszczenie, malowanie	kg	170,00	170,00
9.	KNR 2-14 1229-01	Wycięcie skorodowanych fragmentów poszycia ścian szybu komunikacyjnego. 2*(0,25+0,25)	m	1,00	1,00
10.	KNR4-01 1304-04	Naspawanie nakładek z blachy w miejsce wyciętych fragmentów poszycia (blachagr.3mm)	M spoi	0,98	0,98
11.	KNR 2-14 0803-01	Rura PE odprowadzająca wodę z rynny dachu laterny.	m	5,50	5,50
12.	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem warstwy wiążącej. Laterna, szyb komunikacyjny. (pełnościenne)	m ²	132,60	132,60
13.	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem warstwy gruntującej. Laterna, szyb komunikacyjny. (pełnościenne)	m ²	132,60	132,60
14.	KNR 7-12 0211-01	Malowanie pędzlem warstwy podkładowej. Laterna, szyb komunikacyjny. (pełnościenne)	m ²	132,60	132,60
15.	KNR 7-12 0214 - 01	Malowanie pędzlem warstwy nawierzchniowej. Laterna, szyb komunikacyjny. (pełnościenne)	m ²	132,60	132,60
16.	KNR 7-12 0205-02	Malowanie pędzlami warstwy wiążącej. .Wsporniki górne, dolne, balustrady	m ²	15,50	15,50
17.	KNR 7-12 0205 -02	Malowanie pędzlami warstwy gruntującej. Wsporniki górne, dolne, balustrady	m ²	15,50	15,50

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Remont stałych znaków nawigacyjnych

18.	KNR 7-12 0211 - 02	Malowanie pędzlami warstwy podkładowej. Wsporniki górne, dolne, balustrady	m ²	15.50	15.50
19.	KNR 7-12 0214 - 02	Malowanie pędzlami warstwy podkładowej. Wsporniki górne, dolne, balustrady	m ²	15.50	15.50
20.	KNR 7-12 0105 – o1	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych.	m ²	166,38	166,38
21.	KNR 7 – 12 0201 - 01	Malowanie pędzlami, farbami przeciwrdzewnymi powierzchni pełnościennych wewnętrznych. 166,38 x 40% =	m ²	66.56	66,56
22.	KNR 7-12 0209-01	Malowanie pędzlami, farbami nawierzchniowymi konstrukcji pełnościennych wewnętrznych.	m ²	166,38	166,38
23.	KNR 4-04 0302-01	Rozbiórka betonowych i żelbetowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny.	m ³	0,94	0,94
24.	KNR 2-14 1228-03	Rozbiórka nawierzchni z cegieł 34,70	m ² m ²	34,70	34,70
25.	KNR 2-14 1223-01	Rozbiórka obrzeża granitowego. 24,00	m	24,00	24,00
26.	KNR 2-14 1210-01 analogia	Rozbiórka uszkodzonego oblicowania z cegły na ścianach bocznych cokołu. 24,18*08*0,25	m ³	4,84	4,84
27.	KNR 4-01 0305-05	Uzupełnienie z cegieł ceramicznych, klinkierowych, licowanych 24,18*0,80 + 34,70 – powierzchnia cokołu	m ²	54,05	54,05
28.	KNR 2-14 0515-03	Przygotowanie zaprawy do murowania 17.2*0,1	m ³ m ³	1,72	1,72
29.	KNR 2-14 0515-02 analogia	odtworzenie rozebranego granitowego obrzeża cokołu. 24,00	M m	24.00	24,00
30.	KNR 2-14 0117-13	Zamknięcie nieszczelnych spoin w oblicowaniu poniżej strefy rozbiórki. Licowanie ścian 2*3,14*3.84	m ²	24,20	24,20
31.	KNR 2-14 0515-03	Wykonanie nowej nawierzchni betonowej na cokole Grubości 12 cm .	m ³	5,59	5,59
32.	KNR 2-14 0513 - 01	Zbrojenie Ø 6mm	t.	0,14	0,14
33.	Kalkulacja własna	Dylatacja nawierzchni z materiałów sika 81	m m	71,00	71,00
34.	Kalkulacja własna	Linijowe odwodnienie 20x20x100 cm 7,70	m	7.70	7,70
35.	Kalkulacja własna	Wykonanie balustrady z łańcuchów i słupków stalowych na obwodzie cokołu	m	24,18	24,18
36.	KNR 7-11 0101 – 01 analogia	Zabezpieczenie środkiem hydrofobizującym. Nawierzchnia betonowa - 57.40 Powierzchnia boczna 3,14*9,14*(1,95-0,2)	m ² m ²	57,40 50,23	107,63
37.	KNR 2-14 1210--03	Rozbiórka nawierzchni betonowej tarasu grubości 15 cm. 13,60*0,15	m ²	1.73	1,73
38.	KNR 2-14 0515-03	Wykonanie nowej nawierzchni betonowej na tarasie grubości 15 cm wykonanej z betonu B 25	m ³	1,73	1,73
39.	KNR 2-14 1225-05	Demontaż barierki pomostu. 3.6	m	3,60	3,60

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Remont stałych znaków nawigacyjnych

40.	KNR 2-14 1221-01	Demontaż pacholek. 1,00	szt.	1,00	1,00
41.	KNR4-01 0515-03	Przygotowanie zaprawy do reprofilasji Wielkość ubytków 0,2x0,2x0,05	m ³ m ³	0,30	0,30
42.	KNR 4-01 328-01 Kalkulacja własna	Przygotowanie podłoża i naprawa ubytków pomostu cumowniczego	szt. szt.	5,00	5,00
43.	Kalkulacja własna	Warsztatowe wykonanie i montaż nowego wyposażenia pomostu + zabezpieczenie powłokowe (ocynkowanie ogniowe + powłoka malarska.	kg	183,00	183,00
44.		Metalizacja natryskowa stalowej powierzchni konstrukcji szybu komunikacyjnego.	m ²	132,60	132,60
45.		Metalizacja natryskowa stalowej konstrukcji kratowej	m ²	15,50	15,50

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW – SEKTOR „BABINA”

LP.	PODSTAW A	OPIS I WYLICZENIA	J.M	OBMIAR	RAZEM
1.	KNR 0-25 0109-01	Czyszczenie zewnętrznych konstrukcji pełnościennych przez piaskowanie do stopnia Sa 2. Stan wyjściowy powierzchni B Laterna – 20,00 Wiata - 23,0	m ² m ²	43,00	43,00
2.	KNR 0-25 0109-02	Czyszczenie zewnętrznych konstrukcji kratowych przez piaskowanie do stopnia Sa 2. Stan wyjściowy powierzchni B 110,50	m ²	110,50	110,50
3.	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych – wew.	m ²	26,51	26,51
4.	KNR 4-04 0801-01	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów na poziomie I kondygnacji. 3,70*0,6+1	m ²	3,22	3,22
5.	KNR 4-04 0802-01	Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych na poziomie II kondygnacji. 3,18*0,6+1.	m ² m ²	2,91	2,91
6.	KNR 4-04 0802-03	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych na poziomie III kondygnacji 3,06*0,6+8,8.	m ² m ²	10,64	10,64
7.	KNR 4-04 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I-III kondygnacji. 3,7+3,18+3,06)*2	m m	19,88	19,88
8.	KNR 4-06 0101-01	Wiercenie otworów o średnicy do 16 mm grubości 10 10 mm do 10 szt na jednym stanowisku na wysokości do 22 m. 50	szt	50,00	50,00
9.	KNR 4-06 0112-02	Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20 mm 10 do 20 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m 50	szt.	50,00	50,00
10.	KNR 4-06 0302-05	Wykonanie konstrukcji pomostów ażurowych o masie o,5 t.	t		

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Remont stałych znaków nawigacyjnych

		0,3	t	0300	0,300
11.	KNR 4-06 0309-05	Wykonanie pojedynczych stężeń, blach nakładkowych, elementów słupów i belek o masie 15 kg	t	0,150	0,150
12.	KNR 4-06 0201-04	Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną, ciągłą w pozycji podolnej i naściennej przy grubości materiału 8 do 10 mm. 1,4*2*2*2	m spoi m spoi	11,20	11,20
13.	KNR 4-06 0303-04	Wykonanie konstrukcji schodów ażurowych o masie do 0,5 t.1	t	1,00	1,00
14.	KNR 4-06 0304-01	Wykonanie konstrukcji drabin i poręczy o masie 0,1t z rur 0,2	t	0,200	0,200
15.	KNR 2-14 1213-05 analogia	Wiercenie otworów w żelbecie pionowo z ładu o głębokości 25 cm 4*2.	otw.	8,00	8,00
16.	KNR 2-13 1009-02	Osadzanie kotew 4*2	szt. szt.	8,00	8,00
17.	KNR-W 2-02 1410-03	Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła specjalnego – pow. szyb do 3.0 m², grubości szkła 5 mm, szyba gięta po łuku o promieniu walca. 2,6*0,65	m² m²	1,69	1,69
18.	KNR 2-14 0904-08	Montaż drzwi okrętowych górnych i dolnych (180x60cm) i ich warsztatowa naprawa – wymiana blachy (3mm) pokrycia, uszczelki gumowych, naprawa zawiasów, czyszczenie, malowanie	kg	85,00	85,00
19.	KNR 4-01 1301-06	Wymiana lub uzupełnienie pasa blachy poszycia ściany zewnętrznej laterny. 0,25*7,2	m² m²	1,80	1,80
20.	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczanie powierzchni pełnościennych.	m²	26,51	26,51
21.	KNR 7-12 0205-02	Malowanie pędzlami warstwy uszczelniającej. Konstrukcje szkieletowych 110,50	m² m²	110,50	110,50
22.	KNR 7-12 0205-02	Malowanie pędzlami warstwy gruntującej konstrukcje szkieletowe. 110,50	m² m³	110,50	110,50
23.	KNR 7-12 0211-02	Malowanie pędzlami warstwy podkładowej. Konstrukcje szkieletowe. 110,50	m² m²	110,50	110,50
24.	KNR 7-12 0214-02	Malowanie pędzlami farbami nawierzchniowymi. Konstrukcje szkieletowe. 110,50	m³ m³	110,50	110,50
25.	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlami warstwy uszczelniającej. Konstrukcja pełnościenna. 20,00	m²	20,00	20,00
26.	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlami warstwy gruntującej. Konstrukcja pełnościenna. 46,51	m²	46,51	46,51
27.	KNR 7-12 0211-01	Malowanie pędzlami warstwy podkładowej. Konstrukcja pełnościenna. 20,00	m²	43,00	43,00
28.	KNR 7-12 0214-01	Malowanie pędzlami warstwy nawierzchniowej. Konstrukcja pełnościenna. 46,51	m²	69,51	69,51
29.	KNR K-01 0101-01	Czyszczenie strumieniowo – ściernie powierzchni betonowych nie malowanych. 1.25x5x4+5x5	m² m²	50,00	50,00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Remont stałych znaków nawigacyjnych

30.	KNR K-01 0105-08	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw. 1,25x5x4x0,5+5x5x0,3	m ² m ²	20,00	20,00
31.	KNR K-01 0105-08	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową – wykonanie warstwy szczepnej. - 50	m ³ m ²	50,00	50,00
32.	KNR K-01 0106-02	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową – cz.I 50x0,7	m ² m ²	35,00	35,00
33.	KNR K-01 0107-08	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową – cz.I 50x0,7	m ² m ²	35,00	35,00
34.	KNR 0-17 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach – wzmocnienie cokołu fundamentowego. 50x0,7x2	m ² m ²	70,00	70,00
35.	KNR 0-17 0110-03	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo- polimerową, szpachlowanie powierzchni betonów wylewanych szpachlą cementowo – polimerową.	m ² m ²	50,00	50,00
36.	KNR 0-01 0116-03	Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką mineralną(cementowo –polimerową) na powierzchniach pionowych. 1,25x5x4	m ² m ²	25,00	25,00
37.	KNR 0-01 0116-02	Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką mineralną(cementowo –polimerową) 1,25x5x4 – dodatkowa warstwa	m ² m ²	25,00	25,00
38.		Metalizacja natryskowa stalowej konstrukcji kratowej. 110,50	m ² m ²	110,50	110,50
39.		Metalizacja natryskowa stalowej powierzchni pełnościennej. 20	m ² m ²	20,00	20,00

Załączniki nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY - PO-II-370/ZZP-3/5/09

zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa –
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie,
kod pocztowy 70-207, Plac Batorego nr 4, reprezentowanym przez:

Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

.....
.....
.....

reprezentowanym przez :

.....
.....

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia Zamawiający zleca a
Wykonawca przyjmuje do wykonania **remont stałych znaków nawigacyjnych:**
 - a. Stawa górna nabieżnika „Krępa”,**
 - b. Stawa dolna nabieżnika „Krępa”,**
 - c. Stawa światła sektorowego „Babina”.**
2. Szczegółowy zakres prac oraz uwagi dotyczące ich wykonania, określa opis
przedmiotu umowy, przedmiar robót oraz projekt budowlano - wykonawczy
stanowiące odpowiednio załącznik nr 1,2,3 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zapewni transport drogą wodną pracowników, materiałów budowlanych
i sprzętu na stawę światła sektorowego „Babina” i do stawy górnej i dolnej
nabieżnika „Krępa” przez okres 60 dni roboczych (nie dotyczy przeładunku
materiałów i sprzętu).

§ 2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na 180 dni kalendarzowych, licząc od dnia protokólnego przekazania znaków nawigacyjnych do remontu.
2. Zamawiający protokólnie przekaże Wykonawcy znaki do remontu, w terminie siedmiu dni od daty podpisania umowy.

§ 3

1. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do prowadzenia nadzoru nad wykonywaniem przedmiotu umowy są:
 - a) Jeży Łysakowski – kierownik oddziału technicznego BONn ,
 - b) Ireneusz Nerlo – st Inspektor oddziału technicznego BONn.
2. Wszelkie zmiany w zakresie przedmiotu umowy muszą być uzgodnione w formie pisemnej z Zamawiającym.
3. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonywania przedmiotu umowy są upoważnieni:

- 1).
- 2).
- 3)

§ 4

1. Wszystkie odbiory niezbędne dla potwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będą organizowane przez Wykonawcę i przeprowadzane w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego atestów producenta i kart charakterystyki materiałów użytych do remontu zgodnie z opisem przedmiotu umowy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w wysokości: zł brutto: słownie złotych
.....
(Dz.U. nr 54 z 2004 r. poz. 535 dot. stosowania stawki 0% VAT, Art.83 ust. 1 pkt 11).
2. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru częściowego

po zakończeniu remontu każdego z wymienionych w § 1 znaków lub protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przyjęty i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli, sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

3. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego: NBP o/o Szczecin nr.....

na konto Wykonawcy,
w terminie 14 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje robocizną oraz koszty materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
5. Na wykonanie robót dodatkowych, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Realizacja będzie możliwa po podpisaniu umowy dotyczącej prac dodatkowych.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT – numer identyfikacji podatkowej (NIP) 852-04-09-053.
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
 - 1) wadliwym wystawieniem faktury VAT,
 - 2) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy,
 - 3) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

§ 7

W związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca zapewnia na remontowanych znakach nawigacyjnych warunki zgodne z obowiązującymi przepisami BHP, P- poż oraz ochrony środowiska.

§ 8

Podczas realizacji przedmiotu umowy stosowane będą:

- a) odbiór częściowy robót ulegających zakryciu lub zakończenia remontu jednego z wymienionych w §1 stałych znaków nawigacyjnych, dokonany przez upoważnionych

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, zakończony przyjęciem i podpisaniem protokołu z odbioru częściowego, przez upoważnionych przedstawicieli obu stron,

- b) odbiór ostateczny, polegający na ocenie ilości i jakości, całości wykonania robót dokonany będzie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i osoby upoważnione ze strony Wykonawcy w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia o zakończeniu prac, zakończony przyjęciem i podpisaniem protokołu z odbioru ostatecznego, przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
 - 2) za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
 - 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn od Wykonawcy niezależnych w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem ust. 3.
 - 1) W sytuacjach gdy kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo odszkodowania na zasadach ogólnych.
 - 2) Zamawiający jest upoważniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy.
3. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, zobowiązując

się jednocześnie, że prace objęte przedmiotem umowy wykona zgodnie z zamówieniem opisem przedmiotu umowy, projektem budowlano – wykonawczym, normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających ich wartość.

2. Okres gwarancji na wykonane prace ustala się:
- a) na zastosowane farby i inne materiały - 36 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego,
 - b) na wykonane prace - 24 miesiące od dnia odbioru ostatecznego.

§ 11

Wszystkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a szczególnie:

- 1) Kodeksu Cywilnego
- 2) Prawa zamówień publicznych
- 3) Prawa budowlanego

§ 13

Ewentualne spory, które mogą wynikać na tle wykonania postanowień Umowy, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie.

§ 14

Integralną część umowy stanowi:

- 1. Opis przedmiotu umowy – stanowiący załącznik Nr 1
- 2. Przedmiar robót – załącznik Nr 2
- 3. Projekt budowlano – wykonawczy – załącznik Nr 3

§ 15

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY

\

WYKONAWCA

