



## URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak : PO- II – 370/ZZP-3/13/11

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : DOSTAWĘ WÓZKA WIDŁOWEGO.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje:

### **Pytanie nr 1**

Czy dopuszcza się moc silnika wynoszącą 68 kW?

### **Odpowiedź nr 1**

Nie, maksymalna moc silnika powinna być równa lub wyższa od 70kW.

### **Pytanie nr 2**

Czy podany udźwig wózka jest udźwigiem nominalnym?

### **Odpowiedź nr 2**

Podany udźwig wózka 7000 kg jest udźwigiem nominalnym.

### **Pytanie nr 3**

Prosimy o podanie przybliżonej wagi przewożonych pław nawigacyjnych.

### **Odpowiedź nr 3**

Przybliżona waga pław nawigacyjnych pustych uzbrojonych wynosi 5 ton, wózek powinien awaryjnie podnosić pławy wypełnionej wodą, których waga wynosi ok. 7 ton.

### **Pytanie nr 4**

Czy określając parametr „rozstaw kół” Zamawiający miał na myśli rozstaw kół czy rozstaw osi wózka widłowego? W wózkach o udźwigu 7000 kg rozstaw kół wynosi ok. 1500 – 1600 mm, w zależności od producenta, natomiast rozstaw osi ok. 2300-2500 mm.

### **Odpowiedź nr 4**

Rozstaw osi wózka widłowego powinien wynosić 2000-2500 mm.

### **Pytanie nr 5**

Czy dopuszczalny jest wózek z silnikiem wysokoprężnym o pojemności 3,3 litra i mocy 74 kW?

**Odpowiedź nr 5**

Tak, jeżeli z silnika o pojemności 3,3 litra można uzyskać moc maksymalną wynoszącą ponad 70 kW.

**Pytanie nr 6**

Czy dopuszczalny jest wózek ze zbiornikiem paliwa o pojemności 76 litrów?

**Odpowiedź nr 6**

Tak, dopuszczamy wózek z zbiornikiem paliwa 76 litrów.

**Pytanie nr 7**

Czy dopuszczalny jest wózek z pochyłem masztu: przód 5°/ tył 10° ?

**Odpowiedź nr 7**

Tak, dopuszczamy wózek z pochyłem masztu : przód 5° / tył 10°.

**Pytanie nr 8**

Czy dopuszczalny jest wózek z karetką wideł o szerokości 1980 mm?

**Odpowiedź nr 8**

Tak, dopuszczamy zastosowanie wózka z karetką o szerokości 1980 mm.

**Pytanie nr 9**

Pytanie do pkt 3) „samo diagnozujący układ”

Czy wymagane jest, aby po zwolnieniu pedału gazu nastąpiło automatyczne zatrzymanie wózka?

**Odpowiedź nr 9**

Nie jest wymagane.

**Pytanie nr 10**

Czy wymagany jest pojedynczy pedał hamulca?

**Odpowiedź nr 10**

Nie jest wymagany.

**Pytanie nr 11**

Czy wymagane jest sterowanie funkcjami hydraulicznymi za pośrednictwem mini dźwigni zintegrowanych z podłokietnikiem?

**Odpowiedź nr 11**

Nie jest wymagane.

**Pytanie nr 12**

Czy wymagany jest przełącznik zmiany kierunku jazdy zintegrowany z podłokietnikiem?

**Odpowiedź nr 12**

Nie jest wymagany.

**Pytanie nr 13**

Czy wymagane jest pełne oświetlenie (reflektory przód i tył, wsteczne, stop, ostrzegawcze, kierunkowskazy) wymagane w przypadku pracy na placach manewrowych?

**Odpowiedź nr 13**

Wymagane jest pełne oświetlenie (reflektory przód i tył, wsteczne, stop ostrzegawcze, kierunkowskazy) oraz światła robocze i dźwiękowy sygnał cofania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Zenon Kozłowski