

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/2/14

Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, woj. Zachodniopomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów : Monika Czajkowska tel. 91 4403 523, fax 91 4403 441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – ROBOTA BUDOWLANA
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.ums.gov.pl

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana : CPV – 45213340-8

REMONT STAŁYCH ZNAKÓW NAWIGACYJNYCH

Zakres zamówienia obejmuje:

a) Konstrukcja stalowa i malowanie

Demontaż zniszczonych (uszkodzonych) elementów kratowej konstrukcji stalowej wg zasady jeden element zdemontowany – nowy zamontowany w to miejsce. Przed montażem należy zabezpieczyć połączenia antykorozyjnie. Do łączenia elementów konstrukcji stalowej wcześniej nitowanych użyć śrub ocynkowanych klasy 8.8 zabezpieczone przed samoodkręcaniem.

Demontaż blach pomostowych na galeryjkach.

W miejsce blach na pomostach galeryjek zastosować kraty pomostowe typu Mostostal lub blachy stalowe, ryflowane, perforowane mocowane na śruby z wykorzystaniem istniejących otworów montażowych. Przed montażem blach miejsca montażu i blachy należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

Wycięcie zniszczonych fragmentów poszycia szybu komunikacyjnego, dopasowanie łąt z blachy o grubości identycznej jak w elemencie rodzimym, spawanie z obu stron.

Połączenie szybu komunikacyjnego z latarnią stawy Domańce jest w znacznym stopniu zniszczone przez korozję, należy wymontować poszczególne elementy i w zależności od stopnia zniszczenia wymienić na nowe lub po naprawie zamontować w miejsce demontażu, wszystkie elementy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie technologią przyjętą dla całego obiektu. Wymiany należy dokonać według zasady jeden element wymontowany nowy zamontowany w to samo miejsce, a w razie konieczności zastosować dodatkowo wzmocnienia konstrukcji, w miejscach wyciętych nitów zastosować śruby klasy 8.8 cynkowane o średnicy dostosowanej do otworów. W miejscach łączenia blach poszycia z konstrukcją szkieletową stawy zastosować śruby, które będą przypominały kształtem połączenie nitowane.

Naprawa świetlików – bulaje okrętowe (wymiana szyb, uszczeltek, zawiasów).

Demontaż drzwi typu okrętowego i ich naprawa polegająca na wymianie poszycia lub fragmentów, wymiana uszczeltek, zamków, zawiasów.

Czyszczenie strumieniowo – ściernie do stopnia SA 2,5 wszystkich stalowych wewnętrznych zewnętrznych elementów konstrukcji stawy.

Metalizacja natryskowa cynkiem zewnętrznej powierzchni stawy o grubości powłoki 160 µm. Metalizację należy przeprowadzić zgodnie z PN-ISO 22063 i PN-H 04684. Natryskiwanie może być prowadzone w warunkach, w których nie nastąpi skraplanie wody na powierzchni przeznaczonej do powlekania, to znaczy, gdy temperatura pokrywanej powierzchni jest, o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Okres między przygotowanie powierzchni do natrysku, a samą operacją nie powinien przekroczyć 4 godzin w warunkach suchej, otwartej przestrzeni. Grubość powłoki metalizacyjnej powinna wynosić 160 µm. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i prowadzenia rejestru obejmującego temperaturę powietrza, temperaturę podłoża, wilgotność względna powietrza,

ponadto kontrola czasu od zakończenia procesu czyszczenia do nałożenia powłoki metalizacyjnej oraz do jej uszczelnienia.

Doszczelnianie powierzchni cynkowanych farbami przeciwrzdzewnymi z datkiem 20% rozcieńczalnika. Grubość powłoki 40 µm. Na koniec dnia roboczego całą oczyszczoną strumieniowo – ściernie i ocynkowana powierzchnię należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną przed powstaniem korozji wtórnej.

Malowanie farbami dwuskładnikowymi, grubopowłokowymi, natryskiem bezpowietrznym.

Grubość powłoki antykorozyjnej - doszczelnienie 40 µm.

Powłoka podkładowa 80 µm.

Powłoka nawierzchniowa grubości 80 µm.

Dla ułatwienia kontroli prac malarskich nakładane warstwy należy zróżnicować kolorystycznie, barwy należy ustalić Zamawiającym przed przystąpieniem do malowania.

Malowanie farbami grubo powłokowymi nawierzchniowymi, natryskiem bezpowietrznym. Stosując kolory farb:

Czarny - RAL 9005

Biały - RAL 9003

Czerwony - RAL 3020

b) Wnętrze znaku

Czyszczenie strumieniowo - ściernie całej powierzchni wewnątrz znaku, wymiana lub naprawa bulajów, czyszczenie i udrożnienie kratki wentylacyjnych z zabezpieczeniem otworów siatką przeciw owadom, do zabezpieczenia antykorozyjnego zastosować farby o dużej zawartości wypełniaczy metalicznych, farby nawierzchniowe gwarantujące wieloletni okres trwałości o kolorze jasno szarym RAL 7001.

Wnętrze laterny, w której umieszczone jest światło nawigacyjne pomalować farbą w kolorze czarnym matowym.

c) Fundament

Skucie z bloku fundamentowego warstwy betonu o grubości zapewniającej usunięcie części zmurszałej, luźnej, popękanej, szacunkowa grubość to 10 – 15 cm. Blok fundamentowy należy przygotować do wykonania obmurówki z cegły klinkierowej. Dla poprawienia przyczepności należy stosować preparaty szczepne, kotwy z prętów stalowych Ø 6 mm rozstawiane, co 40 cm, w co drugiej warstwie, wklejane w beton rodzimy na klej typu Hillti. Płyta naziomu wykonana z betonu C45/50 W6 F75 zbrojonego siatką o oczkach 10x10cm z prętów stalowych Ø 8 mm, krawędzie płyty zaopatrzone w kapinos zabezpieczający cegły przed zaciekami. Dla zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z płyty zastosować spadek 1 – 2% w każdym kierunku. Całość zabezpieczyć środkami hydrofobizującym. Dla poprawienia bezpieczeństwa podczas wchodzenia na blok fundamentowe wykonać schody z poręczą szerokości 80 cm. W przypadku stawy Mańków schody należy wykonać z górnym podestem ułatwiającym dojście do drzwi wejściowych stawy.

Wokół bloków fundamentowych obu staw wykonać opaski betonowe szerokości 0,9 m, grubości 10 cm, zachowując 1% spadek od bloku fundamentowego. Dopuszcza się użycie jako podkładu pod wylewkę betonową gruzu betonowego, który powstał podczas remontu bloków fundamentowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

Kryteria oceny ofert : najniższa cena brutto.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną

- b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną

- c) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną

- d) Informację Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ art. 26 ust 2 d. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póź. zm.) zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną

- e) Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom,

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

- f) Wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 6 do SIWZ wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum trzy prace polegające na remoncie wieżowych konstrukcji stalowych (w

tym dwie prace z zastosowaniem metalizacji natryskowej) o wartości 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) każda.

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa jeden wykaz robót budowlanych w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać go łącznie.

- g) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).

W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących:

- 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
- 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
- 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- h) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł .

Polisa lub inny dokument powinien obowiązywać przez cały okres trwania realizacji zamówienia.

2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument),
- 2) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 SIWZ (tylko w przypadku składania oferty wspólnej),
- 3) kosztorys Wykonawcy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót – Załącznik nr 9 do SIWZ.

3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Wykonawcy zagraniczni.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 3 SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
 - 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – 30.09.2014 r.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia **25/04/2014 r. do godz. 10:30.**
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych

Miejsce i termin otwarcia ofert - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala nr 116 dnia **25/04/2014 r.** o godz. **11:00.**

Wysłano do BZP – 04.04.2014 roku, Nr ogłoszenia – 115044-2014.