

### Opis przedmiotu zamówienia:

#### I.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych lin oraz osprzętu okrętowego dla potrzeb Zamawiającego.

#### II. Termin i miejsce dostawy:

1. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt oraz ryzyko do Magazynu Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia wysłania zamówienia.
2. Miejsce dostawy:  
Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, Magazyn Nr 4, ul. Fińska 5, 72-602 Świnoujście.

#### III. Zakres zamówienia obejmuje:

- a) odpłatne dostarczenie przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego,
- b) załadunek, dowóz (transport), wyładunek w miejscu dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**Wykonawca dołączy wszystkie wymagane dokumenty dla towaru podanego w zamówieniu: instrukcje użytkowania, atesty, deklaracje zgodności, gwarancje oraz świadectwa jakości.**

Specyfikację dostawy przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nazwa i opis przedmiotu	jm	Ilość
1.	zblocze linowe rozbieralne SKS typ 4 x 150	szt.	1
2.	karabińczyk zatrzaskowy nierdzewny 6mm x 60mm	szt.	6
3.	szekła kuta nierdzewna 6mm	szt.	10
4.	pasy transportowe PN-EN, 12195-2 typ 5000-2; 6mb	szt.	2
5.	niebieska lina PP, Ø 20mm, skręcana, 3-pokretki MBF 62,60kN, wolne końce	mb.	200
6.	linka bawełniana, Ø 6mm, pleciona, MBF 1,47kN, wolne końce	mb.	200
7.	linka bawełniana, Ø 8mm, pleciona, MBF 10,4kN, wolne końce	mb.	50
8.	niebieska lina PP, Ø 20mm, skręcana, 3-pokretki MBF 62,60kN, wolne końce	mb.	100
9.	niebieska lina PP, Ø 28mm, skręcana, 3-pokretki, MBF 105,00kN, wolne końce	mb.	100
10.	żółta lina MIXED POLYOLEFIN (PP/PE), Ø 36mm, skręcana, 3-pokrętki, MBF 183,5kN, typ A	mb.	200
11.	lina stalowa ocynkowana Ø 12mm 6x37-SFC-1960-sZ, MBF83,3kN, długość 85 mb	szt.	2

<b>12.</b>	szekla ocynkowana 2,0t; typ BW	szt.	10
<b>13.</b>	szekla ocynkowana 2,5t; typ B	szt.	10
<b>14.</b>	szekla ocynkowana 9,5t; typ BW	szt.	10
<b>15.</b>	szekla ocynkowana 4,75t; typ BW	szt.	10
<b>16.</b>	ściągnacz śrubowy zamknięty (rurowy) M10 /widełki-widełki/-ocynkowany	szt.	2
<b>17.</b>	odciąg łańcuchowy 2-częściowy LC(daN) 8000; rozmiar łańcucha 10-10 dł. 1,5 mb	szt.	1
<b>18.</b>	zawiesie łańcuchowe jedno-ciężnowe z regulacją długości, klasa 6-10, DOR 1,4t L-1mb	szt.	1
<b>19.</b>	hak zawiesiowy z uchem i zapadką typ CA rozmiar 6-10 DOR, 1,4t	szt.	2
<b>20.</b>	zawiesie pasowe pętlowe typ B2-WILL, 10,0t / L12m, 2-warstwowe, szer. 300mm	szt.	2