

Opis przedmiotu zamówienia:

Przyczepa ciężarowa transportowa niskopodwoziowa typu tandem z najazdami rok produkcji 2021:

1. Wymiary i masa przyczepy.

- dopuszczalna masa całkowita w kg: od 11 800 kg do 13 500 kg
- ładowność w kg min.: 9 000 kg
- wewnętrzna długość platformy ładunkowej w mm: min. 6 200 max. 6 300
- wewnętrzna szerokość platformy ładunkowej w mm: min. 2 470 max. 2480
- wysokość burt w mm: 400
- długość całkowita w mm: min. 7 980 max. 8 500
- szerokość całkowita przyczepy w mm: 2 550
- wysokość platformy ładunkowej od podłoża (przyczepa niezaladowana) maksymalnie 0,95 m
- wysokość sprzęgu (przyczepa niezaladowana) w mm: 800

2. Wyposażenie.

- zawieszenie mechaniczne
- podłoga o grubości min. 30mm
- Najazdy jedno lub dwu częściowe (składane) o długości minimum 2700 mm. Szerokość najazdów minimum 500 mm. Najazdy obsługiwane ręcznie, wspomagane siłownikami dla łatwiejszej obsługi przez jedną osobę. Możliwość regulacji szerokości najazdu.
- ogumienie 235/75 R 17,5
- noga podporowa przód
- oświetlenie 24 V zgodne z przepisami ECE
- minimum 4 uchwyty mocujące, przykręcone śrubami w narożnikach
- tylne nogi podporowe do podestu ładunkowego – 2 szt.
- burty o wysokości 400mm lakierowane na kolor biały
- Przednia, tylna oraz boczne burty demontowane
- Kłonicie demontowane
- 2-obwodowy układ hamulcowy zgodny z przepisami ECE, ABS
- rama: lakierowana na kolor ciemnoszary lub jeżeli ocynkowana ogniowo może być bez malowania
- średnica oczka zaczepu 40 mm
- 2 kliny pod koła z mocowaniem
- koło zapasowe wraz z windą
- jeden komplet zamków podkontenerowych – 2 szt.

Termin dostawy od 85 do 95 dni od dnia podpisania umowy

Miejsce dostawy: Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 20, 71-727 Szczecin. Zamawiający upoważnia do odbioru towaru Pana Piotra Odziomka tel. (91) 44-03-317.